



Larvik
kommune



LARVIK KOMMUNE

Kommunalteknikk

Drifts- og vedlikeholdsstandard for gang- og sykkelveger

HOVEDPROSESS 6
Vegdekker

HOVEDPROSESS 7
Grøntarealer og skråninger
Feiing og søppelfjerning

HOVEDPROSESS 9
Brøyting og snørydding
Strøing

Vanlig standard for drift og vedlikehold skal også nyttes for gang- og sykkelveger og fortau. I tillegg gjelder følgende spesielle standarder for gang- og sykkelvegene og fortauene.

Gang- og sykkelveg og fortau skal gi gående og syklister framkommelighet på deres egne premisser samt et sikkert trafikkmiljø. Gang- og sykkelveg og fortau skal framstå som attraktive for fotgjengere og syklister.

Gang- og sykkelveg og fortau skal være farbare for fotgjengere og syklister slik at de fortrekker å ferdes på gang- og sykkelvegen og fortauet framfor i kjørbane.

VEGDEKKER

Hovedprosess 6

Nivåforskjell, i lengde og tverretning, skal over 2 meter lengde ikke overskride 25 mm. Vanndammer må ikke dekke mer enn halve dekkebredden. Hull som representerer fare for trafikantene skal utbedres straks. Hull i dekke skal lappes innen en uke. Kantsteinhøyde ved kryssing må ikke bli større enn 20 mm. Sprekker som er over 10 mm brede må forsegles.

GRØNTAREALER OG SKRÅNINGER. RENHOLD OG FEIING

Hovedprosess 7

Klipping og rydding av grøntarealer, samt reparasjon etter skader. Kantklipping som vanlig standard.

Gang- og sykkelveger og fortau skal holdes fri for grus, jord, glasskår, avfall og lignende. Strøsand skal fjernes så snart vintersesongen er over.

FREMKOMMELIGHET, TRAFIKKSIKKERHET OG REGULARITET OM VINTEREN

Hovedprosess 9

Brøyting og snørydding

Gang- og sykkelveg og fortau skal være gjennombrøytet innen kl. 0600. Ved snøfall mellom 0600 og 2200 skal brøyting igangsettes når snødybden er 3 cm.

Fortauers tverrfall skal opprettholdes i vintersesongen.

Strøing

På gang- og sykkelveger og fortau skal partier med is være strødd innen kl 0600 eller etter 2 timer når friksjonen er mindre enn 0,3.